

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt Ultrament Klebe- und Dichtpower kristallklar

Nr. 3410230

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Produkttyp                                      | Ultrament Klebe- und Dichtpower kristallklar   |
| 2. | Art des Produkts                                | 1K MS Hybrid Polymer   |
| 3. | Verwendungszweck                                | Dichtstoff für die Anwendung in Fassaden<br>Typ F INT Konditionierung: Verfahren B<br>Trägermaterial: anodisiertes Aluminium und Mörtel<br>M1Vorbehandlung mit Haftvermittler V40 (Aluminium)<br>und V17 (Mörtel M1) |
| 4. | Hersteller                                      | Ultrament GmbH & Co. KG<br>Werk 2<br>Müllerstraße 8<br>46242 Bottrop   |
| 5. | Bevollmächtigter                                |  |
| 6. | System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit | 3 plus 3   |
| 7. | Harmonisierte Norm                              | EN 15651-1: 2012-12  |
| 8. | Notifizierte Stelle                             | ift Rosenheim GmbH, NB 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfung durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.  |
| 9. | Wesentliche Merkmale                            |  |

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtheit		
a) Standvermögen	≤ 5 mm	
b) Volumenverlust	≤ 45%	
c) Zugverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NDP	
d) Zugverhalten unter Vorspannung	NDP	
e) Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NDP	
f) Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	≥ 25%	
g) Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30°C	NDP	
h) Dauerhaftigkeit	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Klaus Birnkraut  
Leitung Technik

Bottrop, 25.01.2016

  
 .....  
 (Unterschrift)



0757

2016

Ultrament GmbH & Co. KG

Werk 2

Müllerstraße 8

46242 Bottrop

Nr. 3410230

EN 15651-1

-Typ: F INT

1K MS Hybrid Polymer  
für die Anwendung in Fassaden

- Konditionierung: Verfahren B

- Trägermaterial: anodisiertes Aluminium und Mörtel M1

- Vorbehandlung: Haftvermittler V40 (Aluminium) und V17 (Mörtel M1)

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtheit	
a) Standvermögen	≤ 5 mm
b) Volumenverlust	≤ 45%
c) Zugverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NDP
d) Zugverhalten unter Vorspannung	NDP
e) Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NDP
f) Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	> 25%
g) Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30°C	NPD
h) Dauerhaftigkeit	bestanden

**CE**

0757  
2016

Nr. 3410230

EN 15651-1 F INT