



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Power Kleber (Kartusche)

TECHNISCHES MERKBLATT

Spezial-Bitumenkleber für schnelle Reparaturen und Verklebungen

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Faserverstärkt
- Gute Anfangshaftung
- Abdichtend
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Klebkraft

Anwendungsgebiete

Ultrament Power Kleber ist ein gebrauchsfertiger, faserverstärkter Bitumen-Kleber auf Basis neuester Polymer-Bitumentechologie. Ideal für schnelle Reparaturen und Verklebungen auf Dachpappen. Auch zum Verkleben von Styropor geeignet.

Umweltschonend und mit dem Blauen Engel-Umweltzeichen gekennzeichnet.

Farbton

- Schwarz

Gebindegrößen

345 g (Kartusche)



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Materialbasis	Bitumenemulsion
Konsistenz	Pastös
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Verbrauch	ca. 100 g/m / bei 4x4 mm Schenkellänge
Reichweite	ca. 3 m
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Trockenzeit	ca. 2 mm pro Tag

Alle Daten beziehen sich auf 23°C und 60% Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen und niedrigere verzögern den Trocknungsvorgang.

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Bitumen, Beton, Putz, Estrich, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen, Mauerwerk, Faserzement, Holz und viele Metalle

Werkzeuge

Kartuschenpistole, Spachtel

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken bis leicht feucht, tragfähig und frostfrei sein sowie frei von alten Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen
 - Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen
 - Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
 - Keine Grundierung notwendig
-

Anwendung

- Ultrament Power Kleber ist gebrauchsfertig und ist direkt aus der Kartusche mit geeignetem Ausdrückgerät zu verarbeiten
- Kartusche mit einem Cutter öffnen – Düse knicken und wieder aufdrehen
- Die Düse auf die gewünschte Breite aufschneiden und die Kartusche in die Kartuschenpistole einlegen



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

- Gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Hierbei muss das Produkt über den Rand der abzudichtenden Stelle aufgetragen werden
- Nicht bei zu erwartendem Regen, Frost oder direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht bei dauerhaft stehendem Wasser anwenden

Reinigung der Werkzeuge

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
- Reinigung im getrockneten Zustand mit Bitumen-Entferner oder ggf. mechanisch

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Die Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

- Trocken, kühl und frostfrei lagern
- Beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.