

TECHNISCHES MERKBLATT

GARTENHOLZ-ÖL

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Farbloses, offenporiges, lösemittelhaltiges Holzpflegeöl für Gartenhölzer wie Tische, Blumenkästen uvm. Frischt den natürlichen Holzfarbton auf und macht das Holz wasserabweisend.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken (Holzfeuchte unter 20 %) sowie frei von alten Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein, Grünansätze und Verschmutzungen mit Ultrament Holz-Reiniger entfernen. Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssen mit einer harten Bürste entfernt werden. Harzeinschüsse werden mit Nitroverdünnung beseitigt. Verwitterte Oberflächen schleifen. Bläuegefährdete Hölzer (Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche etc.) im Außenbereich mit einem handelsüblichen Bläueschutz vorbehandeln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. Unverdünnt mit Pinsel dünn auftragen. Nicht eingezogenes Material nach 20 Minuten mit Lappen entfernen. Anschließend Lappen in Wasser tränken und ausgebreitet trocknen lassen. Wir empfehlen bei der Erstbehandlung mindestens 2 Anstriche, bei Renovierungsanstrichen 1 Anstrich. Zwischen den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit – eine Wartezeit von ca. 24 Stunden einzuhalten. 48 Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Ultrament Gartenholz-Öl trocken und belastbar. Alle Anstriche sind in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin zu kontrollieren und ggf. zu erneuern bzw. zu regenerieren.

Hinweise:

Nicht für begehbare Holzuntergründe (z.B. Terrassenflächen aus Holz etc.) geeignet. Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23° C und ca. 65 % relative Luftfeuchte. Dieser farblose Anstrich bietet keinen UV-Schutz, daher regelmäßig kontrollieren und ggf. erneuern. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. Wir empfehlen, an verdeckter Stelle einen Probeanstrich durchzuführen. Beim Umfüllen ist das Tragen einer dicht schließenden Augenschutzbrille empfehlenswert.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE GARTENHOLZ-ÖL	
Materialbasis	Leinölfirnis-Isoparaffin-Mischung; Additive
Konsistenz	Flüssig
Farbton	Farblos
Trockenzeit	Ca. 48 Stunden nach Auftrag des letzten Anstrichs; ca. 24 Stunden zwischen den Anstrichen (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund)
Verbrauch	Ca. 75-125 ml/m ² je nach Holzart und –oberfläche (Abweichungen vom Mittelwert möglich)
Werkzeug	Pinsel, Lappen
Verarbeitungstemperatur	> + 10 °C
Reinigung im frischen Zustand	Verdünnung
Reinigung im getrockneten Zustand	Verdünnung
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei mind. 5 Jahre
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle
Erfüllt die VOC-Verordnung	(Kat. All/f): 700 g/l (2010); max. 626 g/l VOC
Lieferform	1 l

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.