



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Schimmel Entferner

TECHNISCHES MERKBLATT

Zur chlorfreien und geruchsarmen Desinfizierung von Schimmel

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Frei von Aktivchlor
- Geruchsneutral

Anwendungsgebiete

Flüssige Desinfektionslösung zum Entfernen von Schimmel – schützt auch vor erneutem Schimmelbefall

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Alkyl(C13)-polyethylenglykolether(5-9E0)

Farbton

- Farblos

Gebindegrößen

500 ml



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis	Gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 50 ml/m ²
Reichweite	bis zu 10m ²
Einwirkzeit	min. 30 Minuten

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Gestrichene und tapezierte Untergründe, Fliesen, Putz und Mauerwerk, Holz, Stein, Keramik

Ungeeignete Untergründe

Metall, Marmor

Werkzeuge

Tuch, Schwamm

Untergrundvorbereitung

- keine

Anwendung

- Die befallene Fläche aus ca. 30 cm Entfernung sorgfältig besprühen.
- Tipp: Da Schimmel im Anfangsstadium farblos ist, sollte ca. 50 cm mehr Fläche behandelt werden.
- min. 30 Minuten einwirken lassen - bei starkem Befall über Nacht einwirken lassen.
- Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwaschen.

Nachbehandlung

Ultrament Schimmel Entferner kann nach Trocknung nochmals auf die betroffene Stelle gesprüht werden. Hierdurch ergibt sich ein verlängerter Schutz vor Schimmel.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

BAuA

Reg. Nr.: N-53716

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 12 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (November 2015). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.