



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Tiefgrund

TECHNISCHES MERKBLATT

Haftvermittler – ideal für saugende und sandende Untergründe

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Ideal als Haftvermittler
- Verfestigt den Untergrund
- Aufbrennschutz

Anwendungsgebiete

Reguliert die Saugkraft von Untergründen, verfestigt sandende und kreibende Untergründe und dient als Aufbrennschutz - im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Farbton

- Transparent

Gebindegrößen

2 l



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lieferform | Flüssig, gebrauchsfertig kann auch 1:5 mit Wasser verdünnt werden |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur) | +5 °C - +30 °C |
| Reichweite | bis zu 15 m ² |
| Verbrauch | ca. 150 ml/m ² |
| Trockenzeit | ca. 1 Stunden |

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Zement- und Schnellzementestrich, calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze, Zement- und Kalkzementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe

Ungeeignete Untergründe

Lackierte Flächen, Kunststoffflächen

Werkzeuge

Pinzel, Roller oder Quast, Eimer oder Lackierwanne

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von nicht saugenden Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
- Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.

Mischen

- Ultrament Tiefgrund gut schütteln

Anwendung

- Mit geeignetem Pinzel, Roller oder Quast satt und gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen.
- Pfützenbildung vermeiden.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

- Probefläche anlegen und trocken lassen, sollte die Fläche glänzen stehen bleiben kann ggf. die Grundierung mit Wasser verdünnt werden, max. 2:1

Nachbehandlung

- keine

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (November 2015). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.