

FERTIGKLEBER

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Do it Fertigkleber ist ein gebrauchsfertiger, speziell auf Do it Bauplatten abgestimmter Dispersionskleber für Anwendungen im Innenbereich. Nach der Trocknung ist das Material zäh elastisch und bildet eine dauerhafte feste Verbindung.

Do it Fertigkleber eignet sich zur Verklebung von Do it Bauplatten untereinander sowie mineralischen Platten zu dekorativen Zwecken in Wohnbereichen. Auch zur Verklebung auf Bodenflächen ohne besondere Beanspruchung geeignet. Als Untergründe eignen sich besonders Hartschaumplatten (Do it Bauplatten), aber auch Beton, Gasbeton, Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Mauerwerk, Gipskarton, Gipsfaserplatten, mörtelkaschierte Holzspanplatten, Faserzementplatten und alte keramische Beläge.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Fett, Öl, Staub, Farbanstrichen und losen Teilen sein. Saugende oder staubende Untergründe müssen mit einem geeigneten Tiefengrund vorbehandelt werden.

Verarbeitung:

Do it Fertigkleber wird direkt aus dem Gebinde verarbeitet. Das Material wird auf die zu verklebenden Objekte aufgebracht und diese anschließend fest zusammengedrückt. Großflächiger Auftrag mittels Zahnspachtels ebenfalls möglich. Niemals mehr Kleber auf den Untergrund aufziehen, als innerhalb von 15 bis 20 Minuten verarbeitet werden kann. Für Lagekorrekturen steht eine Zeit von ca. 20 Minuten zur Verfügung. Nach frühestens 24 Stunden kann die Weiterverarbeitung erfolgen. Bei Anschluss- und Stoßfugen von Plattenkonstruktionen muss das Do it Armierungsgewebe eingearbeitet werden.

Hinweise:

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23 °C und ca. 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Die Verarbeitungs-, Untergrund- und Aushärtetemperatur darf nicht unter + 5 ° C liegen. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern den Trocknungsverlauf. Das Produkt ist nicht für die Anwendung in Schwimmbädern sowie für den Außenbereich geeignet.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE FERTIGKLEBER	
Materialbasis	Kunststoffdispersion, lösemittelfrei
Konsistenz	Pastös
Farbton	Gelblich
Trockenzeit	Mind. 24 Stunden
Verbrauch	Anwendungsbezogen: ca. 2,5 kg/m ² bis 3,0 kg/m ² .
Werkzeug	Zahnspachtel
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C - + 30°C
Reinigung im frischen Zustand	Wasser
Reinigung im getrockneten Zustand	Mechanisch
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei mind. 24 Monate
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle / Wertstofftonne
Erfüllt die VOC-Verordnung	-
Lieferform	3 kg

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.