



**Service-Hotline:** 0180 - 20 00 08 84\*  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

**Ultrament®**

# Ultrament Montagekleber

TECHNISCHES MERKBLATT

## Dispersionsklebstoff

### 1. Produktbeschreibung

#### Produkteigenschaften

- Überstreichbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Lösemittelfrei
- Verarbeitungsfertig
- Für innen und außen

---

#### Anwendungsgebiete

Ultrament Montagekleber eignet sich zur Verklebung von X-Board und X-Board Flex, Decorprofilen, Polystyrol, Hartschaum, Holz, Keramik, Porzellan und vielen Kunststoffen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist im frischen Zustand, sowie bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung wasserempfindlich, daher beschränkt sich die Außenanwendung auf wassergeschützte Flächen.

---

#### Farbton

- Weiß

---

#### Gebindegrößen

400g Kartusche, 1 kg Gebinde



**Service-Hotline:** 0180 - 20 00 08 84\*  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

# Ultrament®

## 2. Technische Daten

Konsistenz	steif-pastös
Trockenzeit	bis 10 mm Schichtstärke ca. 24 Stunden (bei Raumtemperatur)
Verbrauch	anwendungsbezogen
Werkzeug	Kartuschenpistole
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Reinigung im frischen Zustand	Wasser
Reinigung im getrockneten Zustand	mechanisch
Dichte	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeit beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern den Trocknungsverlauf.

## 3. Verarbeitung

### Geeignete Untergründe

Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten und X-Board, festhaftende und mit Ultrament Haftgrund grundierte Fliesenflächen.

### Ungeeignete Untergründe

Kunststoff, Glas, Holz und Metall.

### Werkzeuge

Kartuschenpistole, Zahnpachtel

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
- Nicht haftende Anstriche, Tapeten und lose Putzschichten entfernen
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Saugende und stark sandende Untergründe, wie z. B. mineralischen Putz und Gipskarton mit Ultrament Tiefgrund grundieren
- Nicht saugende Untergründe, wie z. B. Fliesen mit Ultrament Haftgrund grundieren.



**Service-Hotline:** 0180 - 20 00 08 84\*  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

# Ultrament®

## Anwendung

- Kartusche oberhalb des Schraubgewindes gerade abschneiden
- Kartuschenspritze aufschrauben und der Anwendung entsprechend schräg abschneiden und verwenden
- Achtung: Nicht in zu hohen Schichtdecken verwenden, da hierdurch die Durchtrocknung verzögert wird
- Bei Verklebung schwererer Teile ist vor der Verklebung eine Abluftzeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.
- Nach ca. 24 Stunden ist der Ultrament Montage-Kleber trocken und belastbar.

---

## Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

## 4. Besondere Hinweise

### Hinweise

Ultrament Montage-Kleber ist im frischen Zustand wasser- und frostempfindlich. Nicht bei Temperaturen unter +5°C und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Alle genannten Zeiten beziehen sich auf +23°C und 50% Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern den Trocknungsverlauf. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Verklebungen aller Art sind wartungsbedürftig. Die Verklebung muss daher in regelmäßigen Zeitabständen hin überprüft und ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

---

### Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.  
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.



**Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84\***  
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr  
\*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

**Ultrament GmbH & Co. KG**  
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de  
www.ultrament.de

**Ultrament®**

## 5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Februar 2016). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.