



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Fein Spachtel

TECHNISCHES MERKBLATT

Pulverspachtel zum Glätten von Decken und Wänden

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Pulverspachtel
- Kunststoffvergütet
- Feuchtigkeitsbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- Kein Schrumpfen und Reißen
- Für Schichtdicken bis zu 5 mm (pro Arbeitsgang)

Anwendungsgebiete

Zum Erstellen von perfekt glatten Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich sowie zum Verspachteln jeglicher Bau- und Gipskartonplatten.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Portland-Zement (Chromatarm)

Farbton

- Weiß

Gebindegrößen

8 kg



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Lieferform	Pulverspachtel
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis bei 8 kg	2,6 – 2,8 l Wasser
Verbrauch	Flächen: ca. 1,6 kg/m ² /mm Längs- und Querfugen: 260g/ m ²
Reichweite	bis zu 5,5 m ²
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Trockenzeit	Schleifbar nach 4 Stunden Durchgetrocknet nach 12 Stunden
Auftragsstärke	max. 5 mm

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Mauerwerk, Gips, Gipskartonplatten, Putz, Kalk-Zement-Putze, Bauplatten, X-Board, festsitzende Glasfasertapete, festhaftende und mit Haftgrund grundierte Fliesen.

Ungeeignete Untergründe

Kunststoff, Glas, Holz und Metall.

Werkzeuge

Kelle, Flächenglätter, Rührquirl, Eimer zum Mischen

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund kann trocken oder leicht feucht sein. Er muss griffig, fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von nicht tragfähigen Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
- Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Saugende und stark sandende Untergründe, wie z. B. mineralischen Putz und Gipskarton mit Ultrament Tiefgrund grundieren
- Nicht saugende Untergründe, wie z. B. Fliesen und fest haftende Dispersionsfarben-Anstriche mit Ultrament Haftgrund grundieren.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de



Mischen

- Ultrament Fein Spachtel in kaltes, sauberes Wasser einrühren, bis das Material eine gleichmäßige Konsistenz hat – zum Mischen empfehlen wir ein langsam laufendes Rührwerk (z. B. eine Bohrmaschine mit Rührquirl).
- Masse 2 Minuten ruhen lassen und dann kurz durchrühren.
- Achtung: Niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Erhärtung.

Anwendung

- Das Produkt mit einer Kelle auf den Untergrund aufbringen und glätten. Zum Glätten kann auch ein Flächenglätter verwendet werden.
- Sollte das Auftragen einer weiteren Schicht erforderlich sein, muss der durchgetrocknete Untergrund mit Ultrament Tiefgrund grundiert werden.
- Tipp: Solange die aufgetragene Schicht noch nicht durchgetrocknet ist, können Nachspachtelungen erfolgen, ohne dass vorher grundiert werden muss.

Nachbehandlung

- Kleine Unebenheiten können nach dem Trocknen mit Schleifpapier beseitigt werden. Schleifstaub nicht einatmen – Staubmaske tragen.
- Nach der vollständigen Trocknung kann Ultrament Fein Spachtel mit handelsüblichen Farben gestrichen oder übertapeziert werden. Vorab empfehlen wir den Untergrund mit Ultrament Tiefgrund zu grundieren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

**Ultrament®**

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 12 Monate im original verschlossenen Gebinde.

Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Mai 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.