



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Schimmel Schutz

TECHNISCHES MERKBLATT

Farben- und Kleisterzusatz zum Schutz vor Schimmel, Pilzen, Grünbelag und Algen

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Langzeitschutz
- Geruchslos
- Farblos
- Vorbeugend

Anwendungsgebiete

Zusatzmittel für Dispersionsfarben, Spachtel- und Fugenmassen, Kleister, Putze und Mörtel zum Schutz vor Schimmel-, Moos-, Pilz- und Algenbildung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Farbton

- Farblos

Gebindegrößen

500 ml



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis Dispersionsfarbe	25 ml pro l
Mischverhältnis Kleister	250 ml pro Packung
Mischverhältnis Mörtel und Putz	500 ml pro 10 l
Mischverhältnis Spachtelmasse	125 pro 5 kg
Verbrauch	ca. 1 l /40 l Farbe
Reichweite	bis zu 20 l Dispersionen
Trockenzeit	ca. 30 Minuten

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Tapezierte Untergründe, Putz, Gipskarton, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Mauerwerk

Ungeeignete Untergründe

Metall, lackierte Flächen

Werkzeuge

Rührquirl, Eimer zum Mischen

Untergrundvorbereitung

- Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Ultrament Schimmel Entferner oder Schimmel Vernichter desinfizieren
 - Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil, trocken und frostfrei sein sowie frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen
-

Mischen

- Ultrament Schimmel Schutz mit dem Kleister, Putz etc. gut verrühren
-



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Anwendung

- Ultrament Schimmel Schutz in der entsprechenden Menge mit Kleister, Putz oder Farbe vermengen und gut umrühren
- Anschließend entsprechend auf den Untergrund auftragen

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

BAuA

Reg. Nr.: N-61150

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 60 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2015). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.