



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Fugenlose Oberfläche Basis und Finish

TECHNISCHES MERKBLATT

Kreative Oberflächengestaltung für Wand und Boden

1. Produktbeschreibung

Ultrament Fugenlose Oberfläche ist eine gebrauchsfertige, mineralische Spachtelmasse mit feinst gemahlenem Feldspat. Sie ist ideal zum Dekorieren und Gestalten von Wänden, Böden, Duschen, Möbeln, Arbeitsplatten, Treppen und vielem mehr im privaten Innenbereich. Die beiden aufeinander abgestimmten Produkte Basis und Finish werden nacheinander verwendet, um eine Tiefenwirkung mit moderner Optik zu erhalten. Ultrament Fugenlose Oberfläche ist die leicht zu verarbeitende Alternative zu Fliesen.

2. Eigenschaften

- Für fugenlose Wand- und Bodenflächen
- Gebrauchsfertig
- Wasserfest
- Leicht zu verarbeiten

3. Anwendungsbereich

- Für die Spachtelung von Wänden
- Für die Spachtelung von Böden (bei Versiegelung der Fläche)
- Für die Spachtelung von Treppen
- Für die Spachtelung von Möbel sowie Arbeitsplatten
- Für die Spachtelung im Nassbereich (bei Versiegelung der Fläche)
- Nur für Anwendungen im Innenbereich

4. Untergründe

Geeignete Untergründe: Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten, Holzuntergründe sowie Fliesen- und Natursteinbeläge. Alle Untergründe müssen tragfähig und mit Ultrament Haftgrund grundiert sein.

Ungeeignete Untergründe: Metall



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

5. Verarbeitung

Werkzeuge: Flächenspachtel, Glättkelle, Kelle

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss eben, trocken, fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Untergrund mit Ultrament Haftgrund grundieren. Bei stark saugenden Untergründen zweimal grundieren – hierbei die erste Schicht im Verhältnis 2:1 mit Wasser verdünnen.

Mischen:

- Ultrament Fugenlose Oberfläche ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
- Maschinell, bei niedriger Geschwindigkeit aufrühren bis das Material homogen ist.

Anwendung:

- Die beiden Produkte Ultrament Fugenlose Oberfläche Basis und Finish werden nacheinander in zwei Schichten aufgetragen.
- Die erste Schicht erfolgt mit Ultrament Fugenlose Oberfläche Basis. Diese wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht und anschließend geglättet oder leicht strukturiert (je nach gewünschtem Endergebnis).
- Sobald die erste Schicht handtrocken ist, sollte die Fläche kurz mit feinem Schleifpapier (60/80er Körnung) angeschliffen und ggf. geglättet werden (je nach gewünschtem Endergebnis).
- Vor dem Auftrag der zweiten Schicht muss der Untergrund staubfrei sein.
- Die zweite Schicht erfolgt mit Ultrament Fugenlose Oberfläche Finish. Je nach gewünschtem Endergebnis abziehen, um so die Oberfläche zu gestalten.
- Die fertige Fläche mind. 24 Stunden trocknen lassen.

Nachbehandlung:

- Im direkten Spritzwasserbereich (z. B. Dusche) oder auf Bodenflächen muss zweimal mit Ultrament Schutz Versiegelung versiegelt werden

Reinigung:

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Farbton: Mandelbeige, Lichtgrau, Nachtgrau

Gebindegrößen: 4 kg (Basis), 2 kg (Finish)



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Lieferform	gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+18 °C - +25 °C
Verbrauch	Basis ca. 700 g/m ² /mm Finish ca. 300 g/m ² /mm
Trockenzeit	nach ca. 24 Stunden
voll belastbar	nach 7 Tagen
Auftragsstärke pro Schicht	max. 1 mm

7. Hinweise

- Fugen in Altbelägen müssen flächenbündig geschlossen werden.
- Dehnfugen müssen übernommen werden.
- Duschbereiche müssen mit Ultrament Multi Dicht 1k abgedichtet werden.
- Achtung: Niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Erhärtung.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir, vorab eine Probeverarbeitung durchzuführen.

EU-Kennzeichnung:

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 6 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

8. Anmerkungen

Anmerkung: Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur ist zu beachten. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten.

Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt,



Service-Hotline: +49 (0) 201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8 • D-46242 Bottrop • Tel.: +49 (0) 20 41 – 69 09 0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden